



Fiche technique

MS9 EASY-FILL PRO

Le produit	Enduit ultra léger prêt à l'emploi.	
Applications	Bouchage, égalisation et réparation en couche unique de fissures, trous, des joints, des fentes, des crevasses en plafonds, en plâtres, dans le béton cellulaire, des matériaux d'isolation. Finition des saignées pour gaines électriques, des travaux sanitaires. Obturation des fentes et saignées autour d'interrupteurs gaines, etc. ... Bouchage, égalisation et réparation dans les murs et les plafonds.	
Caractéristiques	Très bonne adhérence sur plâtre, crépi, maçonnerie, bois et la plupart des supports utilisés dans la construction et rénovation du bâtiment. Pas de retrait. Séchage ultra rapide. Reste flexible Peut être poncé Recouvrable avec la plupart des peintures (essais préalables néanmoins recommandés) après seulement quelques minutes (10 à 20 min.). Une application suffit.	
Conditionnement	Seau: 750ml	
Données techniques	MS9 EASY-FILL PRO	
Couleur	blanc	
Odeur	faible	
Type	dispersion aqueuse	
Densité relative (à 20°)	0,57 g/ml	
Etat physique (à 20°C)	pâte	
Rétraction	aucun	
Température d'application	+5° et +30°C	
Conservation	12 mois en emballage fermé d'origine, conservé au sec entre +5° en 25°C	
Temps de séchage	2 mm sur 1 < 8 h (23°C / 55 % H.R.)	
Mise en oeuvre	Les surfaces doivent être propres, sèches, dépoussiérées et exemptes de graisses. Recouvrable avec la plupart des peintures après 10 à 20 min. (23°C). Essais préalables néanmoins recommandés. Recouvrir avec des peintures de dispersion peut former des fissures dans la peinture. Remarque: Finition avec MS9 Finish-It Pro. Ne convient pas pour un usage à l'extérieur et pour des applications susceptibles de recevoir de l'eau. Nettoyer les outils à l'eau. Le produit durci s'enlève mécaniquement.	
Fiche de sécurité	Disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels	

Garantie

Etant donné la très grande diversité de supports rencontrés sur le marché, nous conseillons toujours d'effectuer des essais préalables de compatibilité.



Responsabilité

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but de vous conseiller, ils rendent compte d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de quelque sorte que ce soit de notre part.

Il est la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le produit correspond à l'application qu'il compte mettre en oeuvre.

